

MAR 106

外置储冰箱式785Kg制冰机

Item # :

Project :

Quantity :



产品特点

- 鳞形冰制冰机“紧凑系统”型、内置机组不包含储冰箱，需要另外购置)
- AISI304不锈钢蒸发器和冰刀（新设计的蒸发器隔离室）
- 食品级ABS塑料水垢托盘、清洗消毒更简单
- 机电控制面板（电子保护装置，转速及电源逆相保护）
- 低水位传感器保护装置、全封闭也锁机（储冰箱冰层温度传感器）
- 带有V型皮带驱动的驱动马达、及马达减速器
- 拉丝不锈钢面板圆角设计、维护拆卸更简便
- ON/OFF自动按钮、并含有可编辑一周的计时器



MAR 106
鳞形冰
含水量2%
厚度1或2mm

冷凝系统

风冷一体
水冷

制冷剂

R404A
R452A

供电规格

V/Hz/ph
400/50/3N

可选择储冰箱

机头	储冰箱	kg
MAR 106	● UBH1100	553
	● UBH1600	812
	● UBH2250	1068
	● SIS700	318+73
	● SIS1350	613+73+73

图例：

- ✓：机头与储冰箱可以完美匹配
- ：需要根据安装请款切割导冰槽
- CBTxxxxxxxxxx：所需要的连接板

运转范围

	最小值	最大值
环境温度	10	43
进水温度	5	38
进水压力	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
供电电压	-10	+10

产品认证



重要提醒

型号及规格变更恕不另行通知
此技术单页仅用于商业目的
更多技术信息请参考产品服务手册

Download our free App Scotsman Ice
Apple store
Google play
Windows store



www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
www.scotsman-china.com




MAR 106

外置储冰箱式785Kg制冰机


Item # :

Project :

Quantity :




AIR FLOW



单位 : mm

1. 13/16" 出水口
2. 3/4" GAS-进水口
3. 3/4" GAS-冷却水排水口
仅限水冷机型
4. 3/4" GAS-冷却水进水口
仅限水冷机型
5. 电源口



设备参数		压缩机能力		配线规格		最大 保险丝规格						
		型号	供电规格	Btu/h	W	No.	Ømm ²	A				
尺寸 W x D x H 905 x 812 x 1125 mm		MAR 106 AS	400/50/3N	15184	4450	5	2.5	16				
净重 188 kg		MAR 106 WS	400/50/3N	15184	4450	5	2.5	16				
运输参数												
运输尺寸 W x D x H 980 x 900 x 1230 mm												
毛重 205 kg												
24 h 产冰量 kg °C 室温. / °C 水温		耗电量 (*)		耗水量 (*)		输入功率						
型号	冷凝方式	供电规格	10° C/10° C		21° C/10° C		32° C/21° C		kWh/100 kg	kWh/24h	l/h	w
			1mm	2mm	1mm	2mm	1mm	2mm				
MAR 106 AS	风冷	400/50/3N	785	700	N/A	650	N/A	580	13.5	80.0	24.2	3500
MAR 106 WS	水冷	400/50/3N	785	700	N/A	N/A	N/A	N/A	13.5	80.0	600.0	3500

(*) 数据来自 32° C 环境温度 / 21° C 进水温度环境下