

NU 220

EASY

Scotsman®
Ice Systems

自带储冰箱式方冰制冰机

Item # :
Project :
Quantity :

		产品特点 - 前进前出风设计 - 不锈钢外壳 - 高品位外观 - 前部可拆卸空气过滤网（可自行拆卸清洗，保证设备性能） - 带有可隐藏的滑槽门（开门不占用空间，取用冰块更加便捷） - 一键清洗按钮（可自动清洗，节约人工及时间） - 正面面板具有可视化报警灯 - 内置储冰箱（方便安装在台面下，更适合与咖啡店及小型门店）																
 NU 220 方冰-10g W22 x D22 x H22mm	冷凝系统 风冷一体 水冷		内部储冰量 37 kg															
 NU H 220 半方冰-6g W10 x D22 x H28mm	制冷剂 R404A R452A																	
 NU L 220 大方冰-15g W28 x D22 x H28 mm	供电规格 V/Hz/ph 230/50/1																	
产品认证 		运转范围 <table><tr><td></td><td>最小值</td><td>最大值</td></tr><tr><td>环境温度</td><td>10</td><td>40</td></tr><tr><td>进水温度</td><td>5</td><td>35</td></tr><tr><td>进水压力</td><td>1 bar (14 psi)</td><td>5 bar (70 psi)</td></tr><tr><td>供电电压</td><td>-10</td><td>+10</td></tr></table>			最小值	最大值	环境温度	10	40	进水温度	5	35	进水压力	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)	供电电压	-10	+10
	最小值	最大值																
环境温度	10	40																
进水温度	5	35																
进水压力	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)																
供电电压	-10	+10																
重要提醒 型号及规格变更恕不另行通知 此技术单页仅用于商业目的 更多技术信息请参考产品服务手册		Download our free App Scotsman Ice Apple store Google play Windows store DOWNLOAD www.scotsman-ice.it www.scotsman-ice.com																

NU 220

EASY

Scotsman®
Ice Systems

自带储冰箱式方冰制冰机

Item # :
Project :
Quantity :

单位 : mm

- 1. 25/32" OD - 排水口
- 2. 3/4" GAS - 进水口
- 3. 3/4" GAS - 冷却水出水口 (仅限水冷设备)
- 4. 3/4" GAS - 冷却水进水口 (仅限水冷设备)
- 5. 电源口

设备参数		运输参数		所有数据均为R404A冷媒型号											
尺寸 W x D x H		650 x 690 x 870 mm		运输尺寸 W x D x H		670 x 680 x 920 mm									
净重		65 kg		毛重		60 kg									

		24 h 产冰量 kg °C 室温. / °C 水温			耗电量 (*)		耗水量 (*)	输入功率	压缩机能力	配线规格	最大保险 丝规格
型 号	供电规格	10° C/10° C	21° C/10° C	32° C/21° C	kWh/ 100 kg	kWh/ 24h	l/h	W	W	No. x Ømm²	A
		kg	kg	kg							
NU 220 AS	230/50/1	109	100	70	19.8	13.9	4.8	600	1266	3 x 1.5	10
NU 220 WS	230/50/1	109	100	85	12.1	10.3	68.7	600	1266	3 x 1.5	10
NUH 220 AS	230/50/1	104	98	65	19.8	12.9	4.5	600	1266	3 x 1.5	10
NUH 220 WS	230/50/1	104	98	85	12.1	10.2	68.7	600	1266	3 x 1.5	10
NUL 220 AS	230/50/1	105	95	70	19.8	13.9	4.8	600	1266	3 x 1.5	10
NUL 220 WS	230/50/1	105	95	80	12.1	9.7	64.7	600	1266	3 x 1.5	10

(*) 数据来自 32° C 环境温度 / 21° C 进水温度环境下